

PINTURAS
TINTUTEC
LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

**Aplicación en muro interior y
exterior cubierto**

Calle 47D No. 32 - 100
Fijo: 6053796676
Celular: 3147684040 - 3107371428

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

El Vinilo Tipo 1 en su línea premium es un producto a base de dispersión acuosa estable de un copolímero de resinas vinil acrílicas, mezcladas con pigmentos activos e inertes, de acabado mate y terso. Diluible en agua, buen secado, y alto rendimiento.

PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSIÓN, TIPO 1 - VISCOSIDAD (≤ 120 KU) , CUMPLE CON LA NTC 1335

USOS

El Vinilo Tipo 1 en su línea Premium es ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores cubiertos como: estuco, cemento, concreto, yeso, lámina de asbesto y madera. Se utiliza para trabajo en cerámica, tela, marquetería y papel (uso escolar).

LAVABILIDAD	MÍNIMO 80%	NTC 799
OPACIDAD	MÍNIMO 96%	NTC 4974
ABRASIÓN	MÍNIMO 400 CICLOS	NTC 966

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas.

Antes de pintar, resane con cemento y arena o estuco plástico exterior, los defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.

Sobre las superficies muy alcalinas (en $\text{pH} > 10$) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

DILUCIÓN PARA	PREPARACIÓN		N° DE MANOS	TIEMPO DE SECADO
	VINILO TIPO 1	AGUA		
BROCHA Y RODILLO	UN GALÓN	1° MANO 10% - 15% 2° MANO 5% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	ENTRE MANOS 1 HORA, PARA 2DA. MANO 2 HORAS.
PISTOLA CONVENCIONAL	UN GALÓN	20% - 25%	MÍNIMO 2 MANOS	CONDICIONES AMBIENTALES: 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
PISTOLA AIRLESS	UN GALÓN	7% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	



**COMPROMETIDOS
 CON EL MEDIO
 AMBIENTE**

ADVERTENCIA



Mantenga a los niños alejados del cubete, aunque este contenga una pequeña cantidad de líquido, los niños pueden caerse en el balde y ahogarse

DESPUÉS DE USO LAVE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN CON AGUA SIN DEJAR SECAR LA PINTURA.